



UPO 33

online UPS

20Kva-160Kva



UPO 33

20Kva-160Kva



UPS online serie UPO 33 PF365

Trifásico Doble Conversión en línea

La serie UPO33 es una serie inteligente de UPS trifásico diseñada con tecnología de control y monitoreo 100% micro procesado con DSC/DSP digital, el cual brinda mayor confiabilidad al mantener actualizaciones oportunas y constantes del firmware como parte del soporte en la estructura de servicio. Así mismo, se distingue por su simpleza y practicidad al reducir la cantidad de componentes físicos que comúnmente poseen los UPS de esta generación, convirtiéndolo así en un equipo integral, eficiente e innovador en su rango.

UPO 33 Hace la diferencia:

- ✓ **60'000,000 de operaciones controladas** por segundo a través de Control **DSC (Digital Signal Controller)** y **DSP (Digital Signal Processor)**.
- ✓ **Software de monitoreo PF365** con flexibilidad de comunicación vía redes celulares, satelitales, Zigbee, www y WiFi Networks.
- ✓ Diseñado para operar bajo ambientes con temperaturas extremas, gracias a sus **innovadores componentes** cuya temperatura interna no excederá los 65 °C en el máximo de su capacidad a diferencia de los equipos de otros fabricantes.
- ✓ **Alta capacidad de protección** avanzada por medio de supresores de picos que protegen el UPS de rayos y relámpagos.
- ✓ Mayor protección con base en **menos componentes monitoreados** mediante software y hardware en comparación con otras marcas de UPS.
- ✓ **Se ajusta a sus necesidades** de suministro de energía y medio ambiente de manera programable y controlada vía internet.

Innovación en **cargador inteligente de batería** que monitorea su temperatura y ajusta la corriente para reducir el número de recargas y daños en batería.

Alternativa ecológica mediante el flujo de energía constante del Bypass.

Modo ECO: monitoreo permanente del suministro eléctrico a través de eficiente procesador (DCS), permite transferir a modo ECO/Bypass cuando la electricidad se encuentra perfectamente estable. Economiza energía debido a que **con el modo ECO se obtiene hasta un 97% de eficiencia en el UPS.**

Si el suministro eléctrico muestra inestabilidades el UPS protegerá la carga conectada de forma Normal a través de su poderoso inversor.



**UPO33
PF365**

Confiabilidad, simpleza y seguridad

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER



Aspectos significativos en nuestros equipos

► Ajustes a la medida

La versatilidad de su diseño permite ajustes a la medida en situaciones críticas donde la energía es muy deficiente en los rangos de voltaje y frecuencia. Para requerimientos de **Tiempo de Respaldo Extendidos** el cargador es capaz de alimentar varios bancos de baterías y es ajustable de acuerdo a las necesidades.

► Sistema Altamente Confiable

La serie UPO 33 PF365 es un sistema de alta confiabilidad al ser una **alternativa preventiva y no reactiva**; ya que impide de manera oportuna daños severos en todo el sistema mediante sus múltiples sensores que protegen los factores de control y potencia informando así al microprocesador DSC / DSP en caso de riesgo (ver figura 1).

Para garantizar una mayor confiabilidad, su diseño está compuesto por un **Breaker Termomagnético Motorizado** (opcional) que sirve como interruptor de protección al sistema cuando el UPS se encuentra en bypass manual (ver figura 2).

Por otro lado, la integración de un **Breaker Termomagnético de Entrada con Alimentación Dual**; permite proteger de manera independiente y sirve como medio de desconexión para la entrada del bypass cuando el UPS es de doble entrada, una para el rectificador y otra para el bypass. (ver figura 2)

Mediante el **Switch de Apagado de Emergencia**; es posible tener un medio de desconexión remoto suministrado por el usuario que permite apagar el UPS a distancia en situaciones de emergencia. (Ver figura 3).

Adicionalmente, la mayor parte de los parámetros de medición y monitoreo del UPS, se pueden ver en el **display interactivo** de la unidad, desde un computador conectado al UPS o desde cualquier parte del mundo si se posee la conexión a Internet que el UPS soporta por medio de protocolos HTTP o SNMP (*La conexión a internet es opcional*).



Micropocesador DSC / DSP

Figura 1



Display Interactivo

Figura 3



Breakers termomagnéticos

Figura 2



Tecnología de microprocesador DSC / DSP Digital

La tecnología DSC (Digital Signal Controller) combina la flexibilidad y los periféricos de los micro controladores con la extraordinaria potencia matemática de los **DSP (Digital Signal Processor)**, lo cual es la alternativa más poderosa que existe hoy en día para control digital de precisión y alto rendimiento.

► Monitoreo y Control Remoto

Las **protecciones por software** están implementadas 100% en el programa del microprocesador, el cual se ejecuta a una velocidad de 60 millones de instrucciones por segundo, por lo que garantiza una velocidad extraordinaria del sistema de seguridad y control del UPS mediante los dispositivos de comunicación RS232, SNMP (opcional) y la innovación de un **módem celular**



Parámetros Operativos de Monitoreo

● Corriente de salida

- Inversor
- Bypass
- Baterías

Potencia

- Activa
- Reactiva
- Aparente

● Voltaje

- Tierra neutro
- Baterías de manera redundante
- Fusibles
- Fuentes de control con 4 sensores independientes
- SCR del sistema Bypass
- Salidas

● Frecuencia

- Entrada
- Sistema Bypass
- Salida

● Temperatura

- Transformadores
- IGBT y semiconductores
- Interna del microprocesador tipo DSC

UPO 33 PF365

► Sistema Inteligente de Monitoreo Energético

El sistema de monitoreo recopila más de **230.000 datos por segundo**; los cuales son procesados matemáticamente para calcular valores de tipo TRUE RMS y para calcular valores promedio para medir: **Picos instantáneos máximos o mínimos, Intervalos de tiempo, Frecuencias, analizar derivadas o integrales**, entre otros.

Mediante el sistema de monitoreo; es posible **controlar todos los parámetros operativos del UPS** y ejecutar medidas de protección cuando cualquier parámetro se salga de los valores normales de funcionamiento.

Monitoreo efectuado através del display interactivo del UPS, desde un computador conectado a la unidad o desde cualquier parte del mundo





Monitoreo Integral con Protecciones por Software

El Sistema UPO33 PF 365, está compuesto por un software de avanzada tecnología que efectúa una compilación histórica que almacena las últimas 400 alarmas sucedidas al UPS con la hora y fecha de ocurrencia (exactitud cercana a una centésima de segundo). Adicionalmente, con cada alarma, el UPS guarda información complementaria que ayuda en las labores de diagnóstico de problemas.

Indicadores / Protecciones por software	
OPERACIÓN	▶ Sobrecarga crítica Carga mayor a los límites de seguridad de la unidad y por tanto el UPS se ha apagado para protegerse.
	▶ Ventiladores Posible falla en los ventiladores que requiere atención
	▶ Autodiagnóstico El sistema de autodiagnóstico ha detectado una posible falla interna y requiere atención
	▶ Sobrevoltaje DC Voltaje alto causado posiblemente por el rectificador o por una realimentación inversa desde el inversor
	▶ Overflow DC Indica que las señales de realimentación de voltaje del rectificador o de las baterías han pasado los niveles máximos esperados
	▶ Fusible bypass Fase A, B o C Indicadores de falla en alguno o varios de los fusibles de bypass
	▶ Falla de Paralelaje Aplica para montajes de UPS en redundancia paralelo. Cuando el UPS se sale de sincronismo o los microprocesadores pierden comunicación entre ellos, se apaga dejando las cargas conectadas al otro UPS. Esta falla se recupera rápidamente en cuanto se restaura la comunicación entre ambos UPS
BYPASS	▶ Falla SCR Bypass Secuencia invertida en la red trifásica que alimenta el bypass
	▶ Falla secuencia Bypass La secuencia de red trifásica que está alimentando al bypass en el UPS tiene la secuencia invertida
	▶ Bypass Intolerable El voltaje o secuencia de bypass tiene voltajes por fuera de rango y no son seguros para alimentar las cargas
	▶ UPS en Bypass Indica que el switch estático del UPS se encuentra en modo Bypass
	▶ Frecuencia BYP (alta o baja) La frecuencia en el Bypass está por encima o por debajo de los límites normales
BATERÍAS	▶ Bypass Fuera de UL El voltaje en el Bypass está por fuera de rango de +10%, - 15%
	▶ Baterías en descarga Informa que las baterías se están descargando.
	▶ Cargador encendido Cargador disponible y funcionando normalmente en los voltajes especificados.
	▶ Batería Agotada Capacidad de baterías nula; por tanto deben recargarse
TEMP	▶ Revisar Baterías Posible falla en baterías que requiere atención
	▶ Alerta Batería Baja La energía almacenada en las baterías es muy poca y el UPS tiene corto tiempo de autonomía disponible.
	▶ Temperatura Trafos La temperatura del transformador está por encima de la temperatura tolerable
	▶ Temperatura IGBTs La temperatura del disipador de los semiconductores de potencia IGBT's encima de la temperatura tolerable
	▶ Temperatura SCRS La temperatura del disipador de los semiconductores de potencia SCR's está encima de la temperatura tolerable

*UPO33 PF 365 recopila alrededor de 230,000 datos por segundo



Funciones del Software de monitoreo



Monitoreo Geográfico

Mediante este sistema es posible efectuar el monitoreo a través de una visualización geográfica ubicando los puntos específicos de las regiones donde el UPS se encuentra ubicado.

• **Emisión de gráficas interactivas**

El sistema Power Form 365 ofrece la posibilidad al usuario, de graficar únicamente aquéllos parámetros de interés; y de este modo poder visualizar gráficamente los valores de parámetros elegibles de entre 165 muestreos a monitorear en las 3 fases del UPS.

Emisión de reportes selectivos

La elaboración de reportes se efectúa mediante la elección de aquéllos parámetros cuyos valores son de interés. La emisión de reportes es exportable hacia otros formatos de tipo; .pdf, .xls y .txt.

Envío de alarmas

El sistema Power Form 365 cuenta con un sistema de envío de alarmas vía E.mail y a dispositivos móviles en tiempo real.

Monitoreo Geográfico



Gráficas interactivas



Reportes selectivos

Reportes selectivos

Envío de alarmas



Monitoreo Integral con Protecciones por Hardware

Estas protecciones son configurables por Software y el UPS posee un historial que guarda las últimas 400 alarmas sucedidas al UPS, con la hora y fecha de ocurrencia (con exactitud cercana a una centésima de segundo), adicionalmente, con cada alarma, el UPS guarda información complementaria que ayuda en las labores de diagnóstico de problemas.

Indicadores / Protecciones por Hardware

▶ Breaker termomagnético de entrada.	Protección de entrada y medio de desconexión del fluido eléctrico para el Rectificador que permite desenergizar la entrada del UPS completamente.
▶ Breaker termomagnético de salida	Protección de salida del UPS y control para desenergizar la salida del UPS completamente estando en modo normal. Evita que el UPS se energice estando en modo de bypass manual.
▶ Breaker termomagnético de baterías	Protección para las baterías internas o externas y medio de desconexión para esta fuente de energía.
▶ Breaker termomagnético de bypass manual (opcional motorizado automático)	Es un interruptor para pasar la carga en forma ininterrumpida al sistema de bypass. Sirve de protección del sistema cuando el UPS este en bypass manual, de forma opcional se suministra con mandos motorizados que se controlan automáticamente para garantizar mayor confiabilidad.
▶ Breaker termomagnético de entrada de bypass (opcional, para UPS tipo DUAL INPUT)	Protección independiente y medio de desconexión para la entrada del bypass cuando el UPS es de doble entrada, una para el rectificador y la otra para el bypass.
▶ Fusibles de plata de acción rápida limitadores de corriente para bypass	Protecciones rápidas de semiconductores para las 3 fases cuando el UPS está en modo bypass.
▶ Fusibles de plata de acción rápida limitadores de corriente para DC	Protecciones rápidas de semiconductores para el DC que alimenta el inversor.
▶ Fusibles para fuentes	Fusibles para las fuentes de alimentación de control redundantes
▶ Fusibles para ventiladores	Fusibles para la protección de los ventiladores de disipación de calor de transformadores, semiconductores y ambiente.
▶ Switch de Apagado remoto de Emergencia (EPO)	Es un medio de desconexión local y/o remoto suministrado por el usuario que permite apagar la máquina a distancia comúnmente en situaciones de emergencia.
▶ Alarma sonora de alta potencia	Indica que hay alguna novedad en el UPS que debe ser atendida.




► Modo de funcionamiento

El UPO33 suministra energía a la carga siempre a través del inversor de tal manera que la carga no interactúa con la red pública.

La ventaja es que se asegura que la carga cuente con una alimentación muy confiable, por cuanto la energía suministrada a la carga es "fabricada" directamente por el UPS.

La confiabilidad del UPS depende de la tecnología, calidad de los materiales, forma de ensamble, pruebas de laboratorio y la sencillez de diseño.



► Display (indicadores)



- 1- Apagado de Emergencia (EPO)
- 2- Botón On/Off
- 3- Indicadores de funciones:
Entrada - Bypass - Carga - Batería
Inversor - Salida
- 4- Panel Touch




PROTECCIONES ELECTRÓNICAS

Sobrecarga y corto circuito

El microprocesador y los sensores auxiliares monitorean permanentemente las corrientes tanto internas como de salida del UPS y de acuerdo a la magnitud de la sobrecarga o Corto Circuito, se activan tiempos de protección o Disparo electrónico de los módulos que conforman el UPS. Cuentan con 4 sistemas de protección electrónica que actúan como se describe a continuación:

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA PARA SOBRECARGAS MODERADAS ENTRE 1L 100 Y 130%

Dependiendo de la magnitud de la sobrecarga, el microprocesador activa un temporizador Interno que apaga el inversor del UPS con una duración que puede ser entre 10 minutos y dos horas y media dependiendo de la magnitud de la sobrecarga. El sistema está diseñado para recuperarse automáticamente después que la sobrecarga se soluciona en el circuito y previo el transcurso de un tiempo prudencial que permite la recuperación térmica de los componentes del UPS.



PROTECCIÓN ELECTRÓNICA PARA SOBRECARGAS ALTAS SUPERIORES A 130%

Dependiendo de la magnitud de la sobrecarga, el microprocesador activa un temporizador Interno que apaga el inversor del UPS con una duración que puede ser entre 35 segundos y 70 segundos, dependiendo de la magnitud de la sobrecarga. El sistema está diseñado para recuperarse automáticamente después que la sobrecarga se soluciona en el circuito y previo el transcurso de un tiempo prudencial que permite la recuperación térmica de los componentes del UPS.



PROTECCIÓN ELÉCTRÓNICA ULTRARÁPIDA PARA SOBRECARGAS SUPERIORES A 160%

Esta protección con una velocidad de respuesta de unas 130 millonésimas de segundo, apaga muy rápido el inversor para protegerlo de un inminente corto circuito o una corriente extremadamente alta. Al igual que las protecciones anteriores, el UPS se recupera a funcionamiento normal de manera automática después que la causa del problema en el circuito eléctrico desaparece.

PROTECCIÓN ELÉCTRÓNICA ULTRARÁPIDA PARA SOBRECARGAS SUPERIORES A 200%

Esta protección con una velocidad de respuesta de unas 3 millonésimas de segundo, apaga instantáneamente el inversor para protegerlo de un corto circuito o una corriente extremadamente alta. Dada la gravedad de la presencia de una corriente tan alta en los circuitos, este sensor de protección no se recupera automáticamente y requiere de un encendido manual por parte del personal que atiende al UPS.



UPO-33 Power Form 365

Señalización de partes del UPS



- 1 Fuente redundante
- 2 Procesador DSC / DSP
- 3 Tarjeta controladora de Bypass estático
- 4 Tarjeta de rectificador- inversor
- 5 Transformador de aislamiento
- 6 Supresor de picos y transiente TVSS
- 7 Ventiladores de enfriamiento
- 8 Breakers de protección
- 9 Breakers de entrada y rectificador.
- 10 Fusibles de plata con conexión instantánea
- 11 Módem celular para monitoreo vía red
- 12 Display interactivo con diagrama de funcionamiento
- 13 Espacio para Breaker Dual Input (opcional)

UPO





Modelo	UPO33-20	UPO33-30	UPO33-40	UPO33-60	UPO33-80	UPO33-100	UPO33-120	UPO33-160
Capacidad	18kW	27kW*	36kW	54kW*	72kW	90kW*	108kW	144kW
Eficiencia AC/DC				Mayor al 92%				
Eficiencia Modo ECO				Mayor al 97%				
Transferencia				0ms sin corte				
Tecnología de diseño				True online (doble conversión) con inversor basado en IGBT's				
Entrada								
Voltaje				208 línea a línea +/-25% (480 u otros voltajes por solicitud)				
Conexión				Trifásica 5 hilos (3 fases + neutro + tierra)				
Frecuencia				60Hz +/- 10%				
Filtros				EMI, RFI				
Dual Input				Opcional				
Fases				Inmune a la rotación de fases				
Salida								
Voltaje				208 línea a línea +/- 1% con carga balanceada ajustable (480 u otros voltajes por solicitud)				
Frecuencia				60Hz +/- 0,10%				
Tipo de onda				Onda sinusoidal generada por inversor bajo lógica de modulación PWM a alta frecuencia				
Conexión				Trifásica 5 hilos (3 fases + neutro + tierra)				
Distorsión armónica de Voltaje THD				<2% para carga lineal <5% para carga no lineal				
Factor de cresta				3:1				
Factor de potencia				0,9*				
Recuperación de sobrecarga				Autotransferencia a UPS				
Inversor				IGBT				
Transformador de aislamiento				Inversor				
Regulación de voltaje				+/-1% para carga balanceada y +/-5% para carga desbalanceada				
Capacidad de sobrecarga				125% por 12 minutos 150% por 1 minuto				
Baterías								
Tipo				Sellada, libre de mantenimiento. Tecnología VRLA (Valve Regulated Lead Acid)				
Autonomía a plena carga	4 min	7 min	5 min	5 min	5 min	4 min	7 min	5 min
Tiempo de recarga típico				4 horas 90%				
Manejo de baterías				Autoprueba, punto de transferencia, batería y alarma ajustable				
Protección de baterías				Protección por breaker. Función de apagar cuando la batería esté baja. Test de baterías. Cargador inteligente.				
Cargador				Arranque suave a plena carga. Limitador de corriente para la carga de baterías.				
Protecciones								
Protecciones por hardware				Breaker termomagnético para la entrada, salida, baterías, bypass. Fusibles de acción rápida en DC, ventiladores, fuente redundante, sensores de temperatura, switch On-Off, alarmas sonoras				
Bypass				Estático de estado sólido, automático y manual con operación ininterrumpida para labores de mantenimiento				
Interruptor de emergencia				Bypass externo (opcional)				
Monitoreo y comunicaciones				EPO local y/o remoto				
Panel frontal								
Alarms				Display LCD de 4 filas a 20 columnas para lectura de parámetros eléctricos.				
Comunicaciones				Touchscreen. Mímico de LED's				
Ambiente de operación				Alertas auditivas y visuales para condiciones anormales, autodiagnóstico				
Temperatura				Puerto serial RS232 SNMP-RJ45 Modbus para monitoreo remoto (opcional).				
Humedad relativa				Módulo GPRS para monitoreo remoto vía red celular				
Ruido								
BTU Generados	7506	11260	15013	22519	27296	34120	40944	54592
Físico								
UPS (LxAxP) mm	540x1125x622	540x1125x622	664x1548x865	664x1548x865	1203x1900x1023	1203x1900x1023	1203x1900x1023	1652x1900x1235
Gabinete baterías (LxAxP) mm	270x1122x774	270x1122x774	432x1548x900	432x1548x900	830x1900x988	830x1900x988	830x1900x988	830x1900x988
Peso UPS (Kg)	230 Kg	278 Kg	417.5 Kg	510 Kg	1,089 Kg	1,136 Kg	1,319 Kg	1,960 Kg
Peso gabinete de baterías con baterías (Kg)	155 Kg	287.5 Kg	321 Kg	460 Kg	690 Kg	710 Kg	1010 Kg	1046 Kg

* Eficiencia calculada a temperatura ambiente </= a 30°C / 86°F

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso