

Velocidad y confiabilidad que brindan productividad

Impresora de Impacto DFX-9000



Características Generales

La impresora matricial para gran volumen de impresión en la que puede confiar

Esta impresora de formato ancho y 9 pines robusta, confiable e infatigable tiene un cabezal de impresión con una vida útil de 400 millones de caracteres y un cartucho de cinta de 15 millones de caracteres. Esta durabilidad asegura que no habrá interrupciones en su empresa.

La impresora Epson DFX-9000 alcanza velocidades de hasta 1550 cps, tiene un MTBF (promedio de horas de uso antes de falla) de 20.000 horas. Su avanzado sistema de manejo de papel le permite realizar una gran variedad de tareas de impresión comercial, industrial y logística. Puede imprimir formularios de hasta 10 copias con un ancho del papel de 76.2 a 406.4 mm.

La DFX-9000 es indiscutiblemente rápida e inteligente. Detecta el grosor y anchura del papel instalado en cada uno de los tractores ajustando automáticamente el cabezal de impresión. Además, cuenta con un sensor automático de atascos que evita el desperdicio de formularios en el improbable caso de que se produzca un atasco del papel.

Tiene interfaces estándar USB, paralelas y seriales, además de una ranura tipo B para conexiones optativas que permiten conectarla fácilmente a sistemas nuevos o viejos en entornos independientes o de red. Con la cómoda pantalla LCD y las opciones intuitivas del menú, la configuración no ha sido nunca tan fácil. Y está todo respaldado por la garantía de un año que ofrece Epson para que usted disponga de un servicio y soporte superiores.

Beneficios Principales

Velocidades de impresión ultra-rápidas

- Imprime formularios de 10 copias, etiquetas y mucho más a velocidades de hasta 1550 cps

Emprende las tareas de impresión más exigentes

- Impresora duradera de 9 pines con un MTBF (promedio de horas de uso antes de falla) de 20.000 horas con un ciclo de trabajo del 25%

Alta conectividad

- Compatible con interfaces estándar paralelas, en serie o USB, y acepta opcionalmente tarjetas de interfaz Tipo B internas para facilitar la comunicación en red

Ahorro en costos

- Cartucho de cinta de 15 millones de caracteres que garantiza una impresión a bajo costo y con un cabezal de impresión con una vida útil de 400 millones de caracteres

Resuelve todas sus necesidades de impresión

- Imprime informes en formato ancho de 136 columnas con recorridos frontal y posterior del papel y altura del rodillo que se ajusta automáticamente al espesor del papel

Servicio y soporte

- Respaldada con un año de garantía por el soporte técnico Epson
- Amplia cobertura geográfica de Centros de Servicio Autorizado Epson

Especificaciones de la impresora DFX-9000

Método de impresión

Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas

Dirección de impresión

Bidireccional en texto y unidireccional (o bidireccional via un software) en gráficos

Velocidad de impresión

Borrador ultravelocidad	1550 cps (10 cpi)
Borrador	1320 cps (10 cpi)
Calidad carta (NQL)	330 cps (10 cpi)

Juego de caracteres

11 versiones estándar 13 juegos de caracteres internacionales

Fuentes residentes (cpp)

Borrador ultravelocidad	10 cpi
Borrador	10, 12 cpi
NLQ (Roman / Sans Serif)	10, 12 cpi proporcional

Fuentes para códigos de barras

EAN-13, EAN-8, Interfoliado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Código-39, Código-128, POSTNET

Columnas Imprimibles

10 cpi	136
--------	-----

Formato

Pestañas	10 sets verticales / 32 horizontales
Omisión de perforación	Omisión de perforaciones programado en líneas

Mecanismo de alimentación del papel

Tractor de empuje dual, carga y devolución automática, ajuste de espesor de papel automático, detección de ancho de papel automático, ajuste para parte superior de formulario y modo de separación, alimentación a tractor ajustable, cortador de perforaciones (opcional) y tractor despegable (opcional)

Velocidad de alimentación de papel

26,5 milisegundos por 4,23 mm aprox. y 38,1 cm por segundo en alimentación continua

Buffer

128 KB o 0 KB, por selección de usuario

Compatibilidad

Windows® 95, NT 4.0, 98, 2000, Me, XP, Vista y 7

Interfases

Bidireccional IEEE 1284 Paralelo
USB 1.1, RS-232C Serial, Ranura tipo B para tarjetas de interfaz opcionales

Interfases opcionales

Ethernet Base T 10/100, RS-232 Serial

Lenguajes de impresora

Epson ESC/P®, IBM PPDS

Manejo del papel

Formularios de múltiples hojas

Frontal

Reverso

Alimentación continua

Etiquetas

1 original más 9 copias

1 original más 6 copias

Ancho x largo = 76.2 x 76.2 mm a 419.1 x 558.8 mm

Hoja de soporte ancho x largo =
de 76.2 mm a 419.1 x 558.8 mm.

Tamaño de etiquetas:
más de 63.5 mm (ancho) 23.8mm (alto)

88.9 mm mínimo para formularios con etiquetas

Largo de página

Nivel de ruido

55 dBA (patrón ISO 7779)

Requisitos eléctricos

Voltaje nominal	100 a 240V AC
Rango de voltaje	90 a 264V AC
Rango de frecuencia nominal	50 a 60 Hz
Rango de frecuencia de entrada	49.5 a 60.5 Hz

Dimensiones físicas

Altura	14.3" (363 mm)
Ancho	27.6" (701 mm)
Profundidad	14.9" (378.5 mm)
Peso	34 kg (75lb)

Funciones del panel de control

9 botones, 6 LEDs y 1 LCD

Confiabilidad

MTBF	20,000 POH
Vida de cabezal	400 millones de caracteres
Vida de la cinta	15 millones de caracteres (modo borrador, a 10 cpi y 14 puntos por caracter)

Códigos de producto, consumibles y accesorios

Descripción Código de producto

Impresora de impacto DFX-9000	C11C605001
Cartucho de cinta de impresión	S015384
Unidad de tractor de tracción	C12C800381
Soporte/Base de Impresora	7102677

Garantía

Un (1) año de garantía limitada



¡Protége tu impresora! Descubre los beneficios de usar Cintas Originales Epson

- Ahorro en la reducción del costo total de operación (TCO)
- Protege y da mayor rendimiento a la impresora
- Mejor calidad de impresión
- Incremento de productividad



* Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en www.latin.epson.com.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.A.
(5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A.
(562) 484 3400

Epson Colombia
(571) 523 5000

Epson Costa Rica
(506) 210 9555

Epson México, S.A.
(5255) 1323 2000

Epson Perú
(511) 418 0200

Epson Venezuela
(58) 212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson y Epson ESC/P son marcas registradas y Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2011 Epson America, Inc. CPD-LS100639 8/11

www.latin.epson.com