



Escáner S3100

Prepárese para el presente o el futuro con un escáner que hace frente a documentos de todo tipo y tamaño

Especificaciones

Aspectos destacados del producto	Escáner A3 compacto con velocidad de digitalización rápida y ruta de papel directa para alimentar documentos gruesos o de gran longitud
Velocidades de producción *	100 ppm/200 ipm
Capacidad del alimentador	Hasta 300 hojas de papel de 80 g/m ² (20 lb)
Conectividad	- ETHERNET 10/100/1000 - Compatible con USB 3.2 Gen. 1x1 <i>USB 3.2 Gen 1x1 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.0 (5Gbps)</i>
Tamaño máximo del documento <i>El tamaño máximo de documentos compatible con el escáner variará en función de la resolución de imagen de salida y la compresión de imagen utilizadas.</i>	305 mm x 4,06 m (12 pulg. x 160 pulg.) <i>Estos escáneres admiten el modo de escaneo continuo</i>
Tamaño mínimo del documento	63,5 mm x 71,1 mm (2,5 pulg. x 2,8 pulg.) <i>50 mm x 50 mm (2 in x 2 in) using hand feeding and straight paper path</i>
Grosor y peso del papel	Papel de 34 a 433 g/m ² (de 9 a 160 lb) <i>Salida trasera para papel >200 g/m² (110 lb)</i>
Resolución máxima de captura óptica	600 dpi
Accesorios y consumibles	- Fundas de transporte (paquete de 5) - Extensores de documentos - Kits de consumibles del alimentador - Accesorio de cama plana de tamaño A3 KODAK - Accesorio de impresión mejorada de KODAK - Cartucho de tinta de la impresora y portador - Accesorio de bandeja de salida trasera
Ruido acústico	- Apagado o en modo Listo: < 20 dB(A) - Digitalización: <60 dB(A)
Aprobaciones y certificaciones de los productos	- Argentina (marca S) - Australia/Nueva Zelanda (RCM) - Canadá (cTUVus & ICES-003) - China (CCC) - Unión Europea (CE) - Unión Europea (marca GS) - India (BIS) - Japón (VCCI) - México (NOM) - Rusia/Unión Económica de Eurasia (EAC) - Corea del Sur (KC) - Taiwán (BSMI) - EE. UU. (cTUVus & FCC)
Lectura de códigos de barras	- Codabar - Código 128 - Código 3 de 9 - EAN -13 - EAN-8 - Intercalado 2 de 5 - PDF417

- QR
- UPC-A
- UPC-E

Software agrupado

Elija uno y descárguelo de la Web

- Capture Pro Limited Edition
- Smart Touch

Seguridad de los datos

Este escáner procesa los datos digitalizados únicamente a través de la memoria volátil, lo que garantiza que la información de las imágenes se borre eficazmente al apagar el dispositivo. Obtenga más información sobre la [seguridad de los datos](#).

Dimensiones y peso

Tamaño con la bandeja en posición vertical:
 Altura: 254 mm (10 pulg.)
 Anchura: 457,2 mm (18 pulg.)
 Profundidad: 370,84 mm (14,6 pulg.)
 Peso: 15,3 kg (33,8 lb)

Requisitos eléctricos

100-240 V (internacional), 50-60 Hz

Certificación ambiental

- 2008 EuP
- En cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR
- EPEAT Gold

Formatos de archivo de salida

- BMP
Native scanner and driver file format
- JPEG
Native scanner and driver file format
- TIFF de una página
Native scanner and driver file format
- Microsoft Excel
available with bundled applications
- Microsoft Word
available with bundled applications
- TIFF de páginas múltiples
available with bundled applications
- PDF
available with bundled applications
- PDF con búsqueda de texto
available with bundled applications
- PNG
available with bundled applications
- RTF
available with bundled applications

Opciones de resolución de salida de imágenes

Hasta 1200 dpi
Valores de dpi compatibles: 75, 100, 150, 200, 240, 250, 260, 300, 400, 500, 600 y 1200

Protocolos de red

- DHCP (o IP estática)
- TCP/IP

Compatibilidad con sistemas operativos

- WINDOWS 11 (64 bit)
Pro Version
- WINDOWS 10 (32 y 64 bits)
- WINDOWS Server 2012 R2 ediciones X64
- WINDOWS Server 2016 ediciones X64
- WINDOWS Server 2019 ediciones X64

- WINDOWS Server 2019 ediciones x64
- WINDOWS Server 2022 X64 Editions
- Ubuntu 18.04 de 64 bits
- Ubuntu 20.04 de 64 bits
- Open SUSE Leap-15.2 & 13.1
- SUSE Enterprise Desktop-15.2 & 12.4
- SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 64-bit
- Neokylin V7 (x86/x64 & MIPS only) (disponible en China únicamente)
- UOS (x86/x64 & MIPS) (disponible en China únicamente)
- Kylin 10 (x86/x64 y MIPS únicamente) (Disponible únicamente en China)

Temperatura operativa/humedad operativa

- Temperatura operativa 10 a 35 °C (50 a 95 °F)
- Humedad operativa 15 % a 80 % de humedad relativa

Panel de control del operador

LCD con pantalla táctil gráfica a color de 89 mm (3,5 pulg.) con botones para el control del operador

Software opcional

- Software Capture Pro
- Info Input Solution

Opciones de ruta del papel

Los documentos pueden salir a la bandeja de salida frontal o en la parte posterior del escáner si se ha seleccionado de manera manual la opción de ruta de papel directa

Funciones de manipulación del papel (SurePath)

- Apilamiento controlado
- Recuperación mejorada en caso de atascos
- Protección Inteligente de Documentos
- Panel de control del operador (OCP) interactivo
- Detección de alimentación múltiple de longitud
- Salida trasera
- Tecnología de alimentación múltiple ultrasónica

Software para mejora de las imágenes Perfect Page

- Procesamiento de umbral adaptativo
- Agregar o eliminar borde
- Recorte agresivo
- Equilibrio de blanco automático
- Recorte automático
- Brillo/contraste automáticos
- Equilibrio automático del color
- Detección automática del color
- Orientación automática
- Recorte automático de fotos
- Suavizado de color de fondo
- Lectura de códigos de barras
- Segmentación de imágenes en blanco y negro
- Ajuste de brillo y contraste
- Parte de alternancia de color en el momento
- Eliminación de páginas en blanco según el contenido
- Modo de digitalización continua
- Enderezamiento
- Sellado digital
- Digitalización de flujo doble
- Eliminación electrónica de colores
- Ajuste de color mejorado
- Gestión de color mejorada

- Sección de color mejorada

- Recortado fijo
- Umbrales fijos
- Eliminación de medios tonos
- Relleno del borde de las imágenes
- Relleno de orificio de imagen
- Combinación de imágenes
- División de imagen
- Alimentación múltiple interactiva con visualización de imágenes en el host
- iThresholding
- Eliminación de ruido en píxeles individuales
- Eliminación de ruidos con regla de mayoría
- Expulsión de colores múltiples
- Orientación automática en varios idiomas
- Rotación ortogonal
- Compresión de salida-CCITT Grupo IV, JPEG, salida sin comprimir
- Impresora en la parte posterior
- Recorte relativo
- Nitidez
- Digitalización de fundas (para digitalizar documentos A3 o múltiples documentos pequeños)
- Ajustar tamaño
- Filtrado de rayas

Consumo de energía	○ En funcionamiento: Menos de 50 vatios ○ Modo de suspensión: Menor a 4 vatios ○ En espera: Menos de 0,3 vatios
Volumen diario recomendado	Hasta 45,000 páginas por día / 45,000 hojas por día
Configuración recomendada de la PC	INTEL CORE i3, a 3,5 GHz o superior, puerto USB 3.0 (Super Speed) o 2.0 (High Speed), 3,43 GB de RAM o más
Tecnología de digitalización	Iluminación de ledes dobles RGB CIS (CMOS); profundidad de salida en escala de grises de 256 niveles (8 bits); profundidad de salida a color de 24 bits (8 x 3); profundidad de captura a color de 48 bits (16 x 3)
Software y controladores estándar	○ Controladores ISIS ○ Controladores LINUX (TWAIN y SANE) ○ Controladores TWAIN ○ Controladores WIA ○ Certificación de Citrix ○ Certificación KOFAX
Precio	\$\$\$

* Las velocidades de producción pueden variar en función del controlador, el software de aplicación, el sistema operativo, la PC y las características de procesamiento de imágenes que utilice.

¡Contáctenos!

Para contactarnos, complete nuestro formulario de solicitud de información a continuación y nos comunicaremos con usted pronto.

Tipo de Contacto: (*)



Quiero información sobre el siguiente producto:

S3100 Scanner



Nombre: (*)

Apellidos: (*)

Empresa: (*)

Puesto de trabajo: (*)



Provincia del estado:

País: (*)



Correo electrónico: (*)

Teléfono: (*)

Mensaje:

☐ (*) Estoy de acuerdo con los términos de la política de privacidad.

[Ver la política de privacidad de Kodak Alaris](#)

☐ Sí, también me gustaría recibir boletines, consejos y sugerencias, artículos y actualizaciones de productos.



No soy un robot

reCAPTCHA
[Privacidad](#) - [Términos](#)

Enviar

[Aviso de privacidad](#) | [Términos legales/del sitio](#) | [Aviso de recogida de California](#) | [No comparta mi información personal](#)
© 2024 Kodak Alaris Inc. TM/MC/MR: Alaris, ScanMate. Todas las marcas y nombres comerciales utilizados son propiedad de sus respectivos titulares. La marca registrada y la imagen comercial de Kodak se usan bajo licencia de Eastman Kodak Company.