

Todas las especificaciones

PANEL

Tamaño de pantalla
43"

Tipo de luz de fondo
Direct

Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)

Brillo
300nit (Typ.)

RC Dinámico
1,000,000:1

Ángulo de visión (H x V)
178 x 178

Tiempo de respuesta
8ms (G to G)

Tiempo de vida
30,000Hrs (Min)

Tecnología de paneles
IPS

Relación de aspecto
16:9

Frecuencia de actualización
60Hz

Relación de contraste
1,300:1

Gama de colores
DCI 80%

Profundidad del color
10-bit(D), 1.07Billon colors

Tratamiento de superficie (HAZE)
3%

Horas de operación (horas/día)
16/7

CONECTIVIDAD

Digital - HDMI
Sí (3), HDCP2.2/1.4

RJ45(LAN)
Sí (1)

Audio Out
Sí (1)

RS232C IN
Sí (1), 4pin Phone-jack

USB
USB2.0 Type A(2)

External Control - RS232C OUT
Sí (1), 4pin Phone-jack

DIMENSIÓN(UNIDAD:MM/KG)

Peso (Kg)
8.8

Ancho x Alto x Profundidad (sin soporte)

Peso con empaque (KG)
10.9

Ancho x Alto x Profundidad (con Empaque)

967 x 564 x 57.1

1055 x 660 x 142

VESA
200 x 200

FUNCIONES

Hardware - Memoria Interna
8GB

Hardware - Sensor - Sensor de Temperatura
Sí

Hardware - Local Key Operation
Sí (Power On/Off only)

Software - Compartir Pantalla
Sí

Software - Play via URL
Sí

Software - Rotación - Rotación de Entrada Externa
Sí

Hardware - Wi-Fi - Incorporado
Sí

Hardware - Sensor - Sensor de Brillo Automatico
Sí

Software - version webOS
webOS6.0

Software - Video Tag
Sí (4, Max One HDMI input)

Software - Rotación - Rotación de Pantalla
Sí

Software - Pro:Idiom
Sí

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura en Operation
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)

Humedad en Operación
10 % to 80 %

ENERGÍA

Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz

CONSUMO DE ENERGÍA

Máx.
120W

SONIDO

Altavoz

Sí

CERTIFICACIÓN

Safety
CB / NRTL

ErP / Energy Star
Sí/Sí

EMC
FCC Class "A" / CE

ePEAT(US only)
Sí

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Supersign cms
Sí

SuperSign WB
Sí

Promota
Si (No disponible para EU/CIS)

SuperSign Control / Control+
Sí / Sí

SuperSign Media Editor
Sí

Signage 365 Care
Sí

IDIOMA

OSD
OSD Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), holandés, checo, griego, turco, árabe

ACCESORIO

Básico
Control remoto básico (incluye batería 2ea), cable de alimentación, QSG, libro de normas, teléfono para género RS232C, cable USB-C
Soporte opcional (ST-653T), soporte de pared (LSW350B), kit OPS (KT-OPSF)

Opcional
Soporte (ST-653T), Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

Inclinación (hacia abajo)

Calificación IP

Sí (máximo de 30 °C) *En condiciones de temperaturas de 30 °C, y 50 % de humedad

IP5x